


Luftgurtförderer

Für schonenden und staubfreien Transport
von Schüttgütern auf langen Förderwegen



FÖRDERTECHNIK
INDUSTRIAL SOLUTIONS

www.amf-bruns.de



Luftgurtförderer LGF 500 bis LGF 1400

Technische Daten

Baugrößen:	von 500 mm bis 1.400 mm Gurtbreite
Förderlängen:	von 40 m bis 250 m
Freitragende Länge:	bis zu 24 m
Förderleistung:	von 230 m³/h bis 1.700 m³/h (zuzüglich 25% Reserve)
Fördergeschwindigkeit:	1 m/sec bis 3 m/sec
Sonstiges:	spezielle Reinigungssysteme im Übergabebereich/Steigung der Anlage von 0° bis 10° / Einsatz von Gleitgurten/Luftunterstützung für Ober- und Untergurt durch Radialgebläse/ geteilte Stehlagergehäuse mit Wälzlager
Zusatzoptionen:	ATEX-Ausführung



Luftgurtförderer LGF Für lange Förderwege

Typische Förderprodukte:

Späne, Hackschnitzel, OSB-Strands, Brennstoff, Holz-Recycling, Rinde gebrochen

Fördergeschwindigkeiten:

Bis max. 3 m/sec

Förderlängen:

Bis 250 m

Gurtqualitäten:

Öl- & fettbeständig, als Gleitgurtausführung

Gurtbreiten:

Bis 1.400 mm

Ihre Vorteile der AMF-Bruns Luftgurtförderer:

- Stauffreier und geräuscharmer Betrieb
- Minimierter Wartungsaufwand
- Große Stützabstände realisierbar
- Gurtschonung durch optimierte Muldung
- ATEX-Ausführung möglich
- Keine Laufstege notwendig
- Reversierbare Ausführung möglich



Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:



FÖRDERTECHNIK
INDUSTRIAL SOLUTIONS



AMF-Bruns GmbH & Co. KG · Hauptstraße 101 · 26689 Apen
Telefon: +49 (0)44 89 - 72 7100 · info@amf-bruns.de
www.amf-bruns.de