

Siloaustragswellen

Für einen optimalen und langlebigen
Austrag aus Ihrem Silo



FÖRDERTECHNIK
INDUSTRIAL SOLUTIONS

www.amf-bruns.de




Siloaustragswellen SNW 500 bis SNW 1.000

Technische Daten

Durchmesser:	von 500 mm bis 1.000 mm (je nach Förderprodukt)
Wellenlängen:	von 2.500 mm bis 5.500 mm (je nach Silogröße)
Verschleißschutz:	Auftragsschweißen 63 HRC / Verschleißplatten 63 HRC
Reißzähne:	8 Stück geschweißt und gepanzert auf jedem Flügel/ 4 Stück geschraubt mit Hartmetalplatten auf jedem Flügel
Fördergüter:	Span, Sägemehl, Hackschnitzel, PZ-Späne, Recyclingspäne, Rinde



Verschleißschutz zum Fördergut

Verschleißschutz in Abhängigkeit zum Fördergut									
				· Flügel 15 mm S235JR	· Ausreißdreiecke am Flügelumfang · handgeschweißt · Verschleißschutz · 8 Stück pro Flügel h=30 mm	· Flügel am Flügelumfang · handgeschweißt · Verschleißschutz	· Flügel auf der Förderseite · maschinengeschweißt · Verschleißplatten 5 mm EIPA480 · Grundplatte 15 mm SJ235	· Rohrabdeckung zwischen den Flügeln · maschinengeschweißt · Verschleißplatten 5 mm EIPA480 · Grundplatte 5 mm SJ235	· verschraubte Tigerzähne gehärtet · 4 Stück pro Flügel h=60 mm
Span	2 x 4 x 1	„trocken“ ca. 3% Feuchte	ohne Verschleißschutz						
Sägemehl	<1								
Hackschnitzel	25 x 25 x 3								
Span	2 x 4 x 1	„nass“ ca. 100% Feuchte	voller Verschleißschutz						
Sägemehl	<1								
Hackschnitzel	25 x 25 x 3								
PZ-Späne	<120								
Rinde	<300 x 50 x 40								
Recyclingspäne	<300 x 50 x 40								
RC	<120	nass und trocken							



Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:



AMF-Bruns GmbH & Co. KG · Hauptstraße 101 · 26689 Apen
 Telefon: +49 (0)44 89 - 72 7100 · info@amf-bruns.de
www.amf-bruns.de